

8505 耐電圧絶縁試験器 ユーティリティソフト MODEL:5890-15

本ソフトは、耐電圧試験器 8505の各種設定および測定データの保存ができます

■設定

- 8505本体の試験パラメータ設定および変更
 - 》パネル設定モード、メモリ操作モード

メモリNo.	モード	耐電圧試験設定 試験電圧(kV)	上限判定値 (mA)	下限判定値 (mA)	試験時間(s)	上昇時間(s)	下降時間(s)	周波数(Hz)	絶縁抵抗試験設定 試験電圧(V)	抵抗レンジ(MC)	上限判定値(MC)	下限判定値(MC)	マスクタイム(s)	試験時間(s)
1	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
2	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
3	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
4	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
5	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
6	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
7	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
8	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
9	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
10	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
11	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
12	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
13	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
14	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
15	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2
16	ACWIR	0.00	10.00	OFF	60.0	0.1	OFF	50	25	AUTO	OFF	0.001	0.1	0.2

》プログラム操作モード

ステップNo.	試験電圧(kV)	上限判定値(mA)	下限判定値(mA)	試験時間(s)	ON or END
0	0.00	0.50	OFF	0.1	END
1	0.00	0.50	OFF	0.1	END
2	0.00	0.50	OFF	0.1	END
3	0.00	0.50	OFF	0.1	END
4	0.00	0.50	OFF	0.1	END
5	0.00	0.50	OFF	0.1	END
6	0.00	0.50	OFF	0.1	END
7	0.00	0.50	OFF	0.1	END
8	0.00	0.50	OFF	0.1	END
9	0.00	0.50	OFF	0.1	END
A	0.00	0.50	OFF	0.1	END
B	0.00	0.50	OFF	0.1	END
C	0.00	0.50	OFF	0.1	END
D	0.00	0.50	OFF	0.1	END
E	0.00	0.50	OFF	0.1	END
F	0.00	0.50	OFF	0.1	END

オンライン状態では、パラメータの受信および送信が可能

■メイン画面

- 本ソフトウェアの基本画面
 - 設定・記録データ保存、エクスポート、制御オプション設定、モード選択 各機能入力

No.	総合 タイムスタンプ	総合判定	耐電圧試験 判定	試験電圧(kV)	漏れ電流(mA)	試験時間(s)	判定種類	絶縁抵抗試験 判定	抵抗(MC)	試験時間(s)
1	2015/10/09 12:45:12	GOOD	GOOD					GOOD	OVER	0.0/T
2	2015/10/09 12:45:17	GOOD	GOOD					GOOD	OVER	0.0/T
3	2015/10/09 12:45:49	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0.1	END
4										

W/I AUTO TESTER MODEL 8505 Ver.1.00

試験数 : 4

GOOD判定 : 3

NG判定 : 0

その他 : 1

■対応システム条件

- 以下のOS(日本語版)が正常に動作するコンピュータ
 - Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10
- 画面解像度1366×768以上のディスプレイ
- シリアルポートもしくはUSBポート

※MicrosoftおよびWindowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。

●このパンフレットの仕様は2021年07月現在のものです。仕様は改良のために予告なしに変更することがあります。

特約店・販売店

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

大阪営業所 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-10-6 Tel06(4703)3874(代表) Fax06(4703)3875
 横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-29-15 Tel045(473)1561(代表) Fax045(473)1557
 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5-19物産ビル1F Tel052(332)5456(代表) Fax052(331)6477
 技術サポートセンター 0120-784646 (受付時間: 土日祝日除く9:00~12:00/13:00~16:00)

ホームページURL <http://www.tsuruga.co.jp/>