


W-80, W-110 シリーズ

W-80, W-110



標準仕様

形名	W-80	W-110
カバー外形	80×80mm	110×110mm
階級	2.5級	1.5級
目盛長	124mm	175mm
カバー色	黒色	
使用環境	-5~50°C/40~75%RH(結露しないこと)	
質量	約400g	約500g





※：設定用赤指針付カバーも製作可。

形名および計器定格

機種	直流電流計	直流電圧計	受信計		交流電流計	交流電圧計
	可動コイル形				可動鉄片形	
動作原理	可動コイル形				可動鉄片形	
形名	TMW- 80DA TMW-110DA	TMW- 80DV TMW-110DV	TMW- 80DA TMW-110DA	TMW- 80DV TMW-110DV	TSW- 80AA TSW-110AA	TSW- 80AV TSW-110AV
計器定格	500 μ A 1.5, 10, 20, 50mA 100, 200, 500mA 1.2, 5, 10, 20, 30A	1, 3.5, 10V 30, 50, 100V 150, 300, 500V	4~20mA	1~5V	1, 3.5, 10A 15, 20, 30A	150, 300V

※：交流電流計は延長目盛製作可。

外形図



パネルカット寸法図

※設定用赤指針付の場合。

形名	寸法						パネルカット寸法		
	A	ϕ D	H ₁	H ₂	d ₁	l	B	ϕ D ₁	ϕ d ₂
W-80	80	70	12.5	81	M3	10	32	73	4
W-110	110	100	18	92	M5	15	45	104	6

単位：mm